## YTF 系列

# 卸荷阀

YTF 系列卸荷阀安装于冷藏、空调等系统的压缩机吸, 排气旁通通路,将压缩机的超负荷压力旁通释放至低压 侧,始终保持排气压力在指定压力以下,保护压缩机不 超负荷。

#### 特点

- 高寿命
- 整体采用不锈钢材质设计, 耐腐蚀
- 设定压力调节范围广,适用于各种高、低压冷媒



#### 通用规格


• 适用冷媒: R22, R134a, R407C, R410A, R32

• 最大工作压力: 4.5Mpa • 介质温度: -30℃ ~+120℃ • 环境温度: -30℃ ~+70℃ • 相对湿度: 0-100%RH

### 技术参数 & 外形尺寸

型 号	口径 (mm)	* 设定压力(Mpa)	接管尺寸	最大工作压 力(Mpa)	重量 (g)	外形尺寸 mm			
						Н	H1	L	ФА
YTF34H22	ф3.4	4.0 (0, -0.3)	Ф6.35	4.5	121	105	45.3	46.5	22
YTF34H11	ф3.4	3.3 (0, -0.3)	ф7.94	4.5	126	123	63.2	64.2	22
YTF34H21	ф3.4	4.0 (0, -0.3)	ф7.94	4.5	126	123	63.2	64.2	22

注: \*设定压力由出厂设定,请在订货时指定



>>> www.sanhuaclimate.com

三花标准品样本

. 三花-119